



Krell KAV Theatre Amp Standard

5-Kanal Endstufe mit 200 Watt an 8 Ohm pro Kanal



VORVERSTÄRKER / PROZESSOREN

ENDSTUFEN

Evolution One Monoendstufe
Evolution 302 Stereoendstufe
Evolution 400 Monoendstufe
Evolution 402 Stereoendstufe
Evolution 403 3-Kanal Endstufe
Evolution 600 Monoendstufe
Evolution 900 Monoendstufe
KAV 2250 Stereoendstufe
KAV 3250 3-Kanal Endstufe
S1500 modulare Mehrkanalendstufe
KAV TAS Mehrkanalendstufe

VOLLVERSTÄRKER

QUELLEN

iPod ZUBEHÖR

LAUTSPRECHER

SILBER SCHWARZ

Der Theater Amplifier Standard bietet fünf äußerst kräftige Kanäle für eine realistische Musikwiedergabe mit enormer Prägnanz. Die Kanäle des Verstärkers können über eine Reihe von Schaltern den persönlichen Erfordernissen angepasst werden. Hierfür stehen eine Reihe von Konfigurationen, inklusive gebrücktem Betrieb und einem Multi Power Modus mittels der Multi Amp Throughput (MAT) Funktion, zur Verfügung. Der Theater Amplifier Standard hat sowohl symmetrische als auch Single-ended Eingänge. Der Multikanal- (DB-25) Eingang erlaubt Ihnen darüber hinaus eine einfache Integration in Home Theater Systeme. Der Verstärker kann mittels 12 VDC Power on/off (12 V Trigger) Signal von anderen Komponenten aktiviert werden. Der Theater Amplifier Standard ist vielseitig und für eine Reihe von Installationen, inklusive Schrankeinbauten, geeignet.

Eventuell vorhandene Downloads wie Datenblätter, Testberichte und Softwareupdates erhalten Sie auf unserer Downloadseite.

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, +0 dB, -0.09 dB, 0.25 Hz bis 170 kHz, +0 dB, -3 dB
 Signal/Rauschabstand "A" Bewertet: größer 110 B
 Harmonische Verzerrungen (THD): 1 kHz größer 0.03%, 20 kHz größer 0.20%
 Verstärkungsfaktor: 25.8 dB
 Eingangsimpedanz: 100 kOhm
 Eingangsempfindlichkeit: 2.05 Vrms
 Ausgangsspannung: Peak to Peak 113 V, RMS 40 V
 Ausgangsleistung: PRO KANAL: 8 Ohm - 200 W, 4 Ohm - 400 W Gebrückt: 8 Ohm - 800 W

Stromverbrauch: Standby 60 W, Leerlauf 170 W, Max. 2500 W
 Eingänge: 5 Single-ended via RCA (Cinch)
 Stecker, 5 symmetrische via XLR Stecker, 5 via DB-25 Anschluß
 Ausgänge: 5 Verstärker Kanäle via Fünf-Wege Anschlußterminal
 Fernsteuerung: 12 VDC Out (12 V Trigger) via a 3.5 mm Stecker, 12 VDC In (12 V Trigger) via a 3.5 mm Stecker
 Abmessungen: 43.8b x 24.8h x 43.4t cm
 Gewicht: Verpackt 49.8 kg, Nur Gerät 45.2 kg